



SICHERHEITSDATENBLATT STYCCOBOND F40

1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG

PRODUKTNAME	STYCCOBOND F40
LIEFERANT	F.Ball and Co. Ltd. Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire. ST13 7RS Tel: 01538 361633 Mon-Fri 8.30am-5.00pm (Exc Bank Holidays) Fax: 01538 361622 E.mail: mail@f-ball.co.uk
PRODUKT NR.	F3357
INTERNE NR.	SBF40/6
VERWENDUNG	Flooring Adhesive

2 MÖGLICHE GEFAHREN

Nach zur Zeit geltenden Gesetzen nicht als gesundheitsschädlich oder umweltgefährlich angesehen.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

ZUSAMMENSETZUNGSBEMERKUNGEN

Synthetic polymer emulsion together with small percentages of thickener, stabiliser and preservative The product does not contain any hazardous ingredients in a concentration that requires declaration in this section.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

EINATMEN

Die betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

VERSCHLUCKEN

Mund gründlich ausspülen. Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen hervorrufen! Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

HAUTKONTAKT

Die Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Kleidungsstücke ausziehen. Arzt konsultieren falls Reizung nach dem Waschen anhält.

AUGENKONTAKT

Sofort mit Wasser spülen. Mindestens 15 Minuten lang weiterspülen. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Dieser Stoff ist nicht entzündlich. Bei der Wahl des Löschmittels mögliche andere Chemikalien berücksichtigen.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN

Immer Schutzhandschuhe und -brille bzw. Spezialschutzkleidung tragen.

UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN

Nicht in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewässer gelangen lassen.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG

Kleine Verschüttungen: Verschüttetes Produkt mit Sand oder anderen, nicht brennbaren Materialien aufsaugen. Große Verschüttungen: Verschüttetes Produkt mit Sand, Erde oder anderen, nicht brennbaren Materialien eindämmen und aufsaugen. Verschüttetes Material in Behälter geben. Behälter sorgfältig schliessen und gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung geben. Notwendige Schutzausrüstung tragen.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

STYCCOBOND F40

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG

Gute Ventilation vorsehen. Darf in engen Räumen nicht ohne ausreichende Ventilation oder ohne Atemschutz benutzt werden. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Regeln für den hygienischen Umgang mit Chemikalien beachten. Bei Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG

Von Nahrungsmitteln, Futter, Düngemitteln und anderen empfindlichen Materialien getrennt lagern. In dicht geschlossenen Originalbehältern bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C aufbewahren. Gegen Frost und direktes Sonnenlicht schützen.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

TECHNISCHE MASSNAHMEN

Für ausreichende Ventilation sorgen.

HANDSCHUTZ

Bei längerer/wiederholter Berührung mit der Haut müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

AUGENSCHUTZ

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

HYGIENEMAßNAHMEN

Good personal hygiene practices should be followed when working with chemicals.

PERSÖNLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN	Zähflüssig Emulsion		
FARBE	Weiss		
GERUCH	Typical acrylic		
RELATIVE DICHTE	1.00 approx @20degC	FLÜCHTIG BEI VOL. (%)	40-44 w/w approx
PH-WERT, KONZ. LÖSUNG	6.9-7.8 approx	VISKOSITÄT	7600-8400 cps 20 degC
FLAMMPUNKT (°C)	N/A		

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄT

Stabil unter normalen Temperaturverhältnissen und empfohlenem Gebrauch.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN

Frost vermeiden. Nicht hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aussetzen.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

EINATMEN

May cause some discomfort in poorly ventilated areas.

VERSCHLUCKEN

Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen.

HAUTKONTAKT

Länger dauernder Kontakt kann Rötungen und Reizungen verursachen. Bei normalem Gebrauch ist keine Reizung der Haut zu erwarten.

AUGENKONTAKT

May cause irritation, soreness and reddening of the eyes

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

ÖKOTOXIZITÄT

Es liegen keine Daten über die Ökotoxizität des Produktes vor.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ENTSORGUNGSMETHODEN

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Small quantities may be absorbed in sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as controlled liquid waste via a licensed waste operator.

ABFALLCODE

Waste Code for Product : 080410

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

STYCCOBOND F40

ALLGEMEIN	Unterliegt nicht den internationalen Regeln bzgl. Transport von Gefahrgut (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID)		
	Keine Warntafel erforderlich.		
ADR KLASSE	Nicht klassifiziert nach Transportrecht.	MEERESSCHADSTOFF	Nein.

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

R-SÄTZE (VOLLE TEXT)

NC Nicht eingestuft.

SICHERHEITSSÄTZE

NC Nicht eingestuft.

16 SONSTIGE ANGABEN

GENERELLE INFORMATIONEN

F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.

REVISIONSANMERKUNGEN

Section 1 : Removal of emergency phone number.

ÜBERARBEITET AM 06/01/10

REV.-NR./ERSETZT DAS SD 6