

STYCCOBOND F81 HARDENER**PERICOLELE SPECIALE**

Gaze/vapori/aburi toxici de Oxizi de: Carbon. Azot.

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE ÎN CAZ DE INCENDIU:

În caz de incendiu folosiți aparate de respirat independente și îmbrăcăminte de protecție completă.

6 MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE**MĂSURILE DE PRECAUȚIE PERSONALE**

Evitați contactul cu pielea și ochii. Asigurați o ventilație adecvată. Folosiți mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție adecvată.

MĂSURILE DE PRECAUȚIE PENTRU MEDIU

Nu permiteți accesul în țevi de scurgere, canalizare sau cursuri de apă. Evitați deversarea în pământ. Contain spillages with sand, earth or any suitable absorbent material.

METODELE DE CURĂȚARE

Absorbiți cu nisip sau alt absorbant inert. Collect spillage in containers, seal securely and deliver for disposal as hazardous waste.

7 MANIPULARE ȘI DEPOZITARE**MĂSURI DE PRECAUȚIE LA UTILIZARE**

Evitați contactul cu pielea și ochii. A se asigura o bună ventilație. Respectați normele de bună practică privind igiena industrială. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

MĂSURI DE PRECAUȚIE LA DEPOZITARE

Păstrați separat de alimente, furaje, fertilizatori și alte materiale sensibile. Depozitați în containerul original bine închis, la temperaturi între 5°C și 30°C. Depozitați în spații răcoroase și bine ventilate.

8 CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE PERSONALĂ**MĂSURI TEHNICE**

Asigurați ventilație de evacuare locală sau generală adecvată.

PROTECȚIA RESPIRAȚIEI

In case of inadequate ventilation use a respirator suitable for organic vapours. Consult respirator manufacturer for specific advice.

PROTECȚIA MĂINILOR

Ar trebui folosite mănușile de protecție dacă există riscul contactului direct sau prin împrăscare. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

PROTECȚIA OCHILOR

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

ALTE MĂSURI DE PROTECȚIE

Purtați îmbrăcăminte de protecție potrivită împotriva împrăscării sau contaminării.

MĂSURI DE IGIENĂ

Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte care se contaminează. Spălați imediat cu apă și săpun dacă pielea se contaminează. Spălați îmbrăcăminte contaminată înainte de reutilizare.

PROTECȚIE PERSONALĂ

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

9 PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANȚEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS

ASPECT	Lichid vâscos		
CULOAREA	Albastru		
MIROS	Amină.		
DENSITATEA RELATIVĂ	0.95 approx @ 20 degC	VOLATIL ÎN VOLUM (%)	N/A
VALOAREA PH, SOLUȚIE	N/A	VÂSCOZITATEA	250 approx Ps @ 20 decC
CONCENTR.			
PUNCTUL DE APRINDERE (°C)	N/A		

10 STABILITATE ȘI REACTIVITATE**STABILITATE**

Stabil în condiții normale de temperatură.

CONDIȚII DE EVITAT

Considerable exothermic reaction can occur when mixed with epoxide resins

STYCCOBOND F81 HARDENER**MATERIALE DE EVITAT**

Acizi puternici. Produse alcaline puternice. Substanțe puternic oxidante.

PRODUSE DE DESCOMPUNERE PERICULOASEÎn timpul unui incendiu se formează gaze toxice (CO, CO₂, NO_x).**11 INFORMAȚII TOXICOLOGICE****INHALARE**

May cause some discomfort in poorly ventilated areas.

INGERARE

Iritant. Poate provoca greață, dureri de stomac și stări de vomă.

CONTACT CU PIELEA

Expunerea prelungită și repetată poate provoca iritații grave. Poate provoca o iritare prin contact cu pielea.

CONTACTUL CU OCHII

Iritant pentru ochi.

12 INFORMAȚII ECOLOGICE**ECOTOXICITATEA**

The product should not be allowed to enter drains, sewers or watercourses.

13 CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**METODE DE ELIMINARE**

Small quantities may be treated with an equivalent quantity of product resin, allowed to cure and disposed of as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as hazardous waste via a licensed waste operator. Product containers must not be re-used without commercial cleaning.

CLASA DE REZIDUURI

Hazardous Waste Codes: Product: 080409* ; Contaminated empty container 150110*

14 INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL**GENERAL**

Acest produs nu este prevăzut în regulamentele internaționale privind transportul mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID)

Nu este nevoie de semn de avertizare pentru transport.

CLASA ADR

Nu este destinat pentru transport.

POLUANT MARIN

Nu.

15 INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE**ETICHETAREA**

Iritant

CONȚINE

2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMINE

TETRAETHYLENAPENTAMINE

TOFA REACTION PRODUCT WITH TEPA

TEXTUL INTEGRAL AL FRAZELOR DE RISC

R36/38

Iritant pentru ochi și pentru piele.

R43

Poate provoca o iritare prin contact cu pielea.

FRAZE SECURITATE

S24/25

Evitați contactul cu pielea și ochii.

S26

În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.

S28B

After contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water.

S36/37/39

Purtați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare mănuși și mască de protecție pentru ochi/față.

S60

A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos..

STYCCOBOND F81 HARDENER

S61

A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.

16 ALTE INFORMAȚII

INFORMAȚII GENERALE

F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.

OBSERVAȚII LA REVIZUIRE

Section 1 : Removal of emergency phone number.

DATA ULTIMEI REVIZII 07/01/10

REVIZIE NR./ RĂSPUNS FTS 9

GENERAT

TEXTUL INTEGRAL AL FRAZELOR DE RISC

R21/22	Nociv în contact cu pielea și prin înghițire.
R22	Nociv în caz de înghițire.
R34	Provoacă arsuri.
R36/38	Iritant pentru ochi și pentru piele.
R43	Poate provoca o iritare prin contact cu pielea.
R51/53	Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.
R52/53	Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.